HD-SDI Digital Recorder

V7108
8Ch HD-SDI デジタルレコーダー

H.264 | HD-SDI カメラ 8入力 | 2TB HDD | HDMI 出力 | マウス IRリモコン

V7116
16Ch HD-SDI　デジタルレコーダー

H.264 | HD-SDI カメラ 16入力 | 2TB HDD | HDMI 出力 | マウス IRリモコン

V7214
2Ch HD-SDI／14Chアナログ ハイブリッドデジタルレコーダー

H.264 | HD-SDI カメラ 2入力 | アナログ カメラ 14入力 | 2TB HDD | HDMI 出力 | マウス IRリモコン

Key Features

V7108　8Ch HD-SDI デジタルレコーダー

- H.264圧縮録画
- 8Ch HD-SDI入力（720p／1080p）
- Full HDライブ表示
- モニター出力：HDMI & VGA最大1920×1080（Full HD）
- GUI操作による簡単操作
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

V7116　16Ch HD-SDI　デジタルレコーダー

- H.264圧縮録画
- 16Ch HD-SDI入力（720p／1080p）
- Full HDライブ表示
- モニター出力：HDMI & VGA最大1920×1080（Full HD）
- GUI操作による簡単操作
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

V7214　2Ch HD-SDI／14Chアナログ　ハイブリッドデジタルレコーダー

- H.264圧縮録画
- 2Ch HD-SDI／14Chアナログ入力
- Full HDライブ表示
- モニター出力：HDMI & VGA最大1920×1080（Full HD）
- GUI操作による簡単操作
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

Specifications　HD-SDI Digital Rrecorder

Model			V7108	V7116	V7214H
内蔵HDD			2TB	3TB	2TB
圧縮方式			H.264		
信号方式			HD-SDI		HD-SDI／アナログ
映像	入力	HD-SDI	8入力	16入力	2入力
		アナログ	―		14入力
	出力	HDMI	1出力		
		VGA	1出力		
		BNC	―		1出力（アナログ）
フレームレート		1080p	60fps	120fps	50fps（HD-SDI入力のみ）
		720p	120fps	240fps	60fps（HD-SDI入力のみ）
		720×480	―		HD-SDI入力：50fps アナログ入力：210fps
		720×240	―		HD-SDI入力：60fps アナログ入力：420fps
		360×240	―		
ループアウト			―		HD-SDI：2出力、アナログ：16出力
スポットアウト			―		3出力（シーケンス表示、アナログのみ）
音声	入力		8入力（RCA）	16入力（RCA）	16入力（RCA）
	出力		1出力（RCA）	1出力（RCA）	1出力（RCA）
イーサネット			10/100/1000 Mbps Ethernet（RJ-45）		
アラーム	入力		8入力	16入力	16入力
	出力		8出力	16出力	16出力
USBポート			4ポート		
録画	画質		Super/High/Standard		
	モード		連続/アラーム/モーション//エマージェンシ		
	再生スピード		×1、×2、×4×8、×16、×32、×64、Extreme		
動作温度／湿度			5℃～40℃/0%～90%		
電源／消費電源			12V/最大約50W	12V/最大約50W	100～240A/最大65W
外形（W×H×D）mm			430×88×430		

V7108	V7116	V7214
		

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。デジタルレコーダーのハードディスクは使用環境により耐久時間が異なりますが、消耗劣化する部品です。大切なデータを破壊させない為に、通電時間15,000時間を目安に交換することをお勧めいたします。（ただし、この時間は目安であり、耐久時間を保証するものではありません。）冷却ファンについても同様にモーター部が消耗劣化する為15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。また、衝撃を与えたり、放熱穴をふさぐことを避けてください。

お問合わせ

発売元

株式会社ジーネット　セキュリティシステム部

＜大阪本社＞
〒540-0024　大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/

＜東京営業所＞
〒143-8538　東京都大田区平和島3-1-7
TEL.03-5767-5523
FAX.03-3763-2185

製造元

CTRING

GC20120125①E